

互換インクカートリッジ

ブラザー用

LC09/10/11シリーズ


取扱説明書

必ず、はじめにお読みください

- この度は弊社インクカートリッジをお買い上げいただき有難うございます。
- 本製品はプリンターメーカー製造のインクカートリッジの構造と形状が違います。
- 下記のカートリッジのセット手順に沿って装着してください。


LC09用 カートリッジセット手順

- ① セットする前にカートリッジを矢印方向に90度傾けてください(カスレ防止のため、チャンバー内の空気を抜きます)。
- ② カートリッジの黄色「PULLテープ」をはがします。
- ③ カートリッジのラベル色とプリンターの挿入箇所の色を合わせてセットしてください。
- ④ テストパターン印刷で印字が欠けている場合はクリーニングを行ってください。



LC10用 カートリッジセット手順


- ① カートリッジの黄色「PULLテープ」をはがします。
- ② カートリッジのラベル色とプリンターの挿入箇所の色を合わせてセットしてください。
- ③ テストパターン印刷で印字が欠けている場合はクリーニングを行ってください。



LC11用 カートリッジセット手順

- 画面に【印刷できません インク交換】と表示されたら、新しいインクカートリッジに交換します。インクカートリッジの残量が少なくなると自動的に下記のメッセージを表示し、インクカートリッジの交換時期をお知らせします。

- ・インクの残りが少なくなったとき:【まもなくインク切れ】
- ・インクがなくなったとき:【印刷できません インク交換】



- ① レバーの色に合わせてカートリッジをセットしてください。
- ② カートリッジは、プリンターに向かって右の面にラベルがあるように垂直にして差し込みます。
- ③ カートリッジを押し込むように「カチッ」と音がするまで確実に押します。
- ④ レバーが上がっているか確認してください。



- 画面に【インクを交換しましたか/イエロー/はい/いいえ】と表示されたときは必ず、【はい】を押してください。【はい】を押さなかった場合、プリンターの内蔵カウンターがリセットされず、インクの残量を正しく把握できなくなることがあります。
- 【カートリッジがありません】【インクを検知できません】と表示されたときは、インクカートリッジをセットし直してください。
- インクカートリッジはリソースレバーの色に合わせて正しい位置にセットしてください。間違えた位置にセットすると正しい色で印刷されません。
- 間違えた色のインクをセットしてしまった場合は、正しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのクリーニングを複数回行ってください。

ご注意

- 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。
- インクカートリッジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。
- カートリッジの側面を絶対押さないでください。インクが飛び散る恐れがあります。

● 商品に関するお問合せはお客様相談ダイヤル

0120-987-312

受付時間 10:00~17:00
(土、日、祝祭日、年末年始を除く)
日本ナインスター株式会社